DAXOM®

Daxom / Naviels

Elektrikli Kombi

Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven

CE



Daxom / NAVİELS 6~48 kW



Teknik Özellikler				
Model	Güç (kW)	Boyutlar Y*G*D (mm)	Ağırlık (kg)	Δt=25°C Sıcak Su Miktarı (l/dak.)
3~400 V, 50 Hz Elektrikli Isıtma ve Sıcak Su				
UKDAX-10EDT	10	700*400*230	23,5	5,8
UKDAX-12EDT	12	700*400*230	23,5	6,9
UKDAX-16EDT	16	700*400*230	25,0	9,2
UKDAX-18EDT	18	700*400*230	25,0	10,4
UKDAX-20EDT	20	700*400*230	25,0	11,5
UKDAX-24EDT	24	700*400*230	25,0	13,8
UKDAX-30EDT	30	700*450*300	32,2	17,2
UKDAX-36EDT	36	700*450*300	35,4	17,2
UKDAX-40EDT	40	700*450*300	35,4	17,2
UKDAX-48EDT	48	700*450*300	35,4	17,2
1~220 V, 50 Hz Elektrikli Isıtma ve Sıcak Su				
UKDAX-6EDM	6	700*400*230	23,5	3,4
UKDAX-10EDM	10	700*400*230	23,5	5,8
UKDAX-12EDM	12	700*400*230	23,5	6,9
UKDAX-16EDM	16	700*400*230	25,0	9,2
UKDAX-18EDM	18	700*400*230	25,0	10,4
3~400 V, 50 Hz Elektrikli Sadece Isıtma				
UKDAX-10ETT	10	700*400*230	21,3	-
UKDAX-12ETT	12	700*400*230	21,3	-
UKDAX-16ETT	16	700*400*230	22,8	-
UKDAX-18ETT	18	700*400*230	22,8	-
UKDAX-20ETT	20	700*400*230	22,8	-
UKDAX-24ETT	24	700*400*230	22,8	-
UKDAX-30ETT	30	700*450*300	30,0	-
UKDAX-36ETT	36	700*450*300	33,2	-
UKDAX-40ETT	40	700*450*300	33,2	-
UKDAX-48ETT	48	700*450*300	33,2	-
1~220 V, 50 Hz Elektrikli Sadece Isıtma				
UKDAX-6ETM	6	700*400*230	21,3	-
UKDAX-10ETM	10	700*400*230	21,3	-
UKDAX-12ETM	12	700*400*230	21,3	-
UKDAX-16ETM	16	700*400*230	22,8	-
UKDAX-18ETM	18	700*400*230	22,8	-

GENEL ÖZELLİKLER

- Tam modülasyonlu çalışma ile yüksek verim
- Dokunmatik ve kullanımı kolay şık kontrol paneli
- 3 faz veya tek fazla çalışabilme özelliği
- Günlük veya haftalık 7 program belirleyebilme
- Her program için farklı çalışma sıcaklığı belirleyebilme
- Yerden (düşük sıcaklık) ve radyatör ısıtma seçeneği
- Güneş enerjisi sistemi ile uyumlu çalışabilme
- Pompa ve üç yollu vana için anti-blokaj sistemi
- Plakalı eşanjör ile anında ve sabit sıcaklıkta sıcak su
- 3 kademeli güç ayarı
- Yaz-kış konum seçeneği
- İkili donma koruma sistemi
- Aşırı ısınma emniyet sistemi
- Akış kontrol emniyet sistemi
- Susuz çalışma emniyet sistemi
- İkili aşırı basınç emniyet sistemi
- Otomatik hava atma purjörü
- 3 kademeli pompa
- İkinci pompa bağlama seçeneği
- %99 verim
- Yaygın servis ağı

Teknik Özellikler		Kalorifer	Kullanım Suyu
Min. Çalışma Basıncı	bar	1	0,5
Max. Çalışma Basıncı	bar	3	10
Min. Ayar Sıcaklığı	°C	10	35
Max. Ayar Sıcaklığı	°C	80	55
Bağlantılar	inch	3/4	1/2



DKM
Dairenizin Konfor Merkezi

DAXOM®

Naviels
Elektrikli Kombi

Isı Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., herhangi bir zamanda ve önceden uyarmaksızın bu broşürde yer alan teknik özellikleri ve bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.