HEATBOX Board

Heatbox Board 1000W / 2000W Krem *Cream*
8683543346068

Heatbox Board 1000W / 2000W Füme *Smoked*
8683543346075

Heatbox Board 1500W / 3000W Krem *Cream*
8683543346082



YERLİ ÜRETİM

Heatbox Board 1500W / 3000W Füme *Smoked*
8683543346099

YERLİ ÜRETİM

Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler
- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Askı aparatı ile duvara montajlı veya yerde ayaklı kullanım seçeneği sunar.

Kullanım Alanları
- Ev, balkon, banyo, çocuk odaları, ofis, otel odaları, kuaförler, kış bahçeleri, bungalov tipi evler, kırsal alandaki evler, çadırlar, kulübeler gibi 20-30 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları
- Devrilme durumu yaşandığı zaman enerjiyi kesen emniyet sistemi sayesinde enerjiyi keserek doğabilecek tehlikeleri önler.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features
- *Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.*
- *Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.*
- *Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.*
- *Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.*
- *When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.*
- *Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.*
- *It has no impact on the environment's oxygen balance.*
- *It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.*

Usage Area
- *20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, bungalow-type houses, rural houses, hairdressers, tents and cottages.*

Product Advantages
- *Thanks to the safety system that cuts off the energy when the overturn situation occurs, it prevents the dangers that may arise by cutting off the energy.*
- *The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.*
- *Its metal portable case makes it impact-resistant.*
- *Easy to carry*
- *It is produced in accordance with occupational safety standards.*

Teknik Özellikler / *Technical Data*

Ürün *Product*	Ebat / *Dimensions*			Isıtma Kademesi *Heating Capacity*	Güç *Power*	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı *Heating Area Dependson Isolation Area*	Voltaj / Frenkans *Voltage / Frequency*	Fan Motoru Gücü *Fan Motor Power*	Ses Seviyesi *Sound Level*	Hava Debisi *Fan Flow*	Ağırlık *Weight*
	Yükseklik *Height*	Genişlik *Width*	Derinlik *Depth*								
Heatbox Board 2000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m³/h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m³/h	7 kg
Heatbox Board 3000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 17 m²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m³/h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000 W	30 - 35 m²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m³/h	7 kg
Heatbox Board 4000W	30 cm	60 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m³/h	8 kg
				2. Kademe / Stage 2	4.000 W	40 - 45 m²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m³/h	8 kg